



## AUTO PLUS Premium

Lubricante multigrado de rendimiento extra para motores a gasolina o gas natural.

Su formulación contiene bases minerales de excelente calidad y un paquete de aditivos especiales que permite una mayor protección del motor a elevadas temperaturas de operación, reduciendo la formación de lodos y control de la corrosión.

Lubricante recomendado para automóviles de servicio liviano con motores a gasolina y/o gas. Para motores modernos alto kilometraje, que requieren una clasificación API SN, además cumple las especificaciones SM, SL y anteriores.

### Propiedades y Beneficios:

- Ayuda a combatir los lodos.
- Protección del motor durante el arranque
- Protección contra el desgaste del motor



### Recomendaciones

- Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- Verifique que el nivel de aceite esté entre los límites recomendados.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- consumir preferiblemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación.

# Ficha Técnica

# SAE 20W-50 API SN MULTIGRADO

#### Especificaciones de Calidad:

API SN Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 1295.

SAE | 20W-50  
API | SN

TIPO GRADO | MULTIGRADO  
TIPO DE BASE | GRUPO II  
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

### Características

Propiedad	Método	Valor típico
<b>Apariencia</b>	Visual	Ámbar
<b>Viscosidad a 100°C, cSt.</b>	D445	20
<b>Viscosidad a 40°C, CCS.</b>	D5293	178
<b>Índice de Viscosidad</b>	D2270	130
<b>Densidad a 15°C, kg/L</b>	D1298	0.885
<b>Punto de Fluidez °C</b>	D97	-27
<b>Punto de Inflamación °C</b>	D92	230
<b>TBN</b>	D2896	7

### Presentaciones



Cuarto 946 ml      Galón 3.80 L      Balde 5 Gal      Garrafa 5 Gal      Mini-tambor 15 Gal      Tambor 55 Gal

Desempeño garantizado  
por CAMAR OIL S.A.S

