



## AUTO PLUS Premium

Es un aceite lubricante monogrado diseñado especialmente para prolongar la vida útil de motores a gasolina y diésel que estén sometidos a trabajo pesado.

permite la eficiencia del combustible y no forma depósitos de ceniza ni de carbón protege el motor contra el desgaste y la oxidación.

Recomendado para motores diesel de aspiración natural o turboalimentados con grandes períodos de operación y que presenten consumos de aceite elevado, los cuales sobrepasan los límites de consumo de un aceite

### Propiedades y Beneficios:

- Resistencia a la oxidación.
- Evita la formación de ácidos depósitos y lodos.
- Mantiene su viscosidad estable.



### Recomendaciones

- Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- Verifique que el nivel de aceite esté entre los límites recomendados.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Consumir preferiblemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación.

# Ficha Técnica

## SAE DUAL 50 CF-4 MONOGRADE

### Especificaciones de Calidad:

API SN Lubricante formulado bajo las especificaciones de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC - NTC 1295.

SAE | 50  
API | CF-4

TIPO GRADO | MONOGRADE

TIPO DE BASE | MINERAL

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA Y DIESEL

### Características

Propiedad	Método	Valor típico
<b>Apariencia</b>	Visual	Ámbar
<b>Viscosidad a 100°C, cSt.</b>	D445	18.5
<b>Viscosidad a 40°C, CCS.</b>	D5293	230.8
<b>Índice de Viscosidad</b>	D2270	85
<b>Gravedad API</b>	D287	35.9
<b>Densidad a 15.6°C, kg/L</b>	D1298	0.885
<b>Punto de Fluidez °C</b>	D97	-10
<b>Punto de Inflamación °C</b>	D92	230
<b>TBN</b>	D2896	8.0

### Presentaciones



Cuarto 946 ml

Galón 3.80 L

Balde 5 Gal

Garrafa 5 Gal

Mini-tambor 15 Gal

Tambor 55 Gal

Desempeño garantizado  
por CAMAR OIL S.A.S

