



## RACING Premium

Es un aceite semisintético para motos de cuatro tiempos que ayuda a reducir el desgaste del motor durante el arranque protegiendo la transmisión y el embrague, logrando una conducción confortable y lo más importante ayuda al ahorro de combustible.

Gracias a su tecnología y aditivos de alto desempeño protege el motor y disminuye el consumo de aceite y por eso ayuda a reducir emisiones.

Su menor grado de viscosidad (SAE 10W-30) ayuda al motor a trabajar con un mayor nivel de eficiencia.

### Propiedades y Beneficios:

- Extrema protección del motor contra el desgaste.
- Asegura la película lubricante dadas sus características de viscosidad.
- Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.

### Recomendaciones

- Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- Verifique que el nivel de aceite esté entre los límites recomendados.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Consumir preferiblemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación.

# Ficha Técnica

**SAE 10W-30 API SL**  
SYNTHETIC BLEND



#### Especificaciones de Calidad:

API SL - Supera los niveles de servicio JASO MA2

SAE | 10W-30

API | SL

CATEGORÍA | JASO MA2

TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

### Aplicaciones

Está especialmente recomendado para motocicletas que utilizan solo un aceite para lubricación del motor, embrague y transmisión. Adecuados también para motores de 4T incluyendo los enfriados por aire o agua de scooters, ATVs y generadores eléctricos portátiles.

### Características

Propiedad	Método	Valor típico
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	10.4
Viscosidad a 40°C, CCS.	D445	68.35
Índice de Viscosidad	D2270	140
Densidad a 15°C, g/ml	D1298	0.87
Punto de Fluidez °C	D97	-39
Punto de Inflamación °C	D93	240
Cenizas, sulfatadas, % masa	D874	0.76

### Presentaciones



[www.camaroil.com](http://www.camaroil.com)  
camaroilplastic@gmail.com

Desempeño garantizado  
por CAMAR OIL S.A.S

