



RACING Premium

Es un aceite de tecnología sintética de alto desempeño para motores de 4 tiempos, desarrollado principalmente para su uso en cualquier tipo de motocicleta.

Su exclusiva formulación proporciona excelentes características de fluidos que permiten reducir el desgaste del motor durante el arranque y una excelente protección de la transmisión embrague durante la operación.

Este aceite cumple con los estándares API SL y JASO MA2, proporcionando protección superior, rendimiento óptimo del motor y un funcionamiento excepcional del embrague en un amplio rango de temperaturas.

Propiedades y Beneficios:

- Reduce calor, fricción y desgaste.
- Protege contra rozaduras de pistón/cilindro.
- Destacada protección contra daños térmicos y de viscosidad.
- Provee excelente protección para motores enfriados por aire.

Recomendaciones

- Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- Verifique que el nivel de aceite esté entre los límites recomendados.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- Consumir preferiblemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación.

Ficha Técnica

SAE 10W-40 API SL
FULL SYNTHETIC



Especificaciones de Calidad:

API SL - Supera los niveles de servicio JASO MA2

SAE | 10W-40

API | SL

CATEGORÍA | JASO MA2

TIPO GRADO | MULTIGRADO

TIPO DE BASE | GRUPO II

TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

Aplicaciones

Está especialmente recomendado para motocicletas que utilizan solo un aceite para lubricación del motor, embrague y transmisión. Adecuados también para motores de 4T incluyendo los enfriados por aire o agua de scooters, ATVs y generadores eléctricos portátiles.

Características

Propiedad	Método	Valor típico
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	13,8
Viscosidad a 40°C, CCS.	D445	95
Índice de Viscosidad	D2270	150
Densidad a 15°C, g/ml	D1298	0.864
Punto de Fluidez °C	D97	-39
Punto de Inflamación °C	D93	240
Cenizas, sulfatadas, % masa	D874	0.74

Presentaciones



Bolsa 200 ml



Tarro 1 L



Garrafa 5 Gal



Mini-tambor 15 Gal



Tambor 55 Gal

Desempeño garantizado
por CAMAR OIL S.A.S

