



**RACING**  
Premium

Es un lubricante de alto rendimiento 100% sintético diseñado para ofrecer una protección excepcional y un funcionamiento optimizado en motocicletas modernas de 4 tiempos, incluyendo aquellas con caja de cambios y embrague húmedo integrados.

Formulado con una base semisintética y un paquete de aditivos avanzados, este aceite cumple con los últimos estándares API SL y JASO MA2, proporcionando un equilibrio ideal entre la protección en el arranque en frío y la robustez de la película de aceite a altas temperaturas, al tiempo que asegura un rendimiento superior del embrague.

## Propiedades y Beneficios:

- Extrema protección del motor contra el desgaste.
- Asegura la película lubricante dadas sus características de viscosidad.
- Evita el ataque químico que genera corrosión y herrumbre.
- Mantiene el motor limpio de depósitos.

## Recomendaciones

- Siga las recomendaciones del fabricante del vehículo.
- Verifique que el nivel de aceite esté entre los límites recomendados.
- No mezcle aceite usado y aceite nuevo.
- Verifique la autenticidad del lubricante y exija que el envase este sellado al momento de comprarlo.
- Cambie el filtro de aire y filtro de aceite con cada cambio de aceite.
- consumir preferiblemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación.

# Ficha Técnica

**SAE 15W-50 API SL 4t**  
FULL SYNTHETIC JASO MA2

### Especificaciones de Calidad:

API SL - Supera los niveles de servicio JASO MA2

SAE | 15W-50  
API | SL  
CATEGORÍA | JASO MA2

TIPO GRADO | MULTIGRADO  
TIPO DE BASE | GRUPO II  
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA

## Aplicaciones

Su formulación proporciona niveles adecuados de protección para la transmisión y el embrague del motor, particularmente en motores enfriados por aire los cuales tienden a operar a temperaturas más altas.

## Características

Propiedad	Método	Valor típico
Viscosidad a 100°C, cSt.	D445	17.8
Viscosidad a 40°C, CCS.	D445	133,7
Índice de Viscosidad	D2270	148
Densidad a 15° C, g/ml	D1298	0.87
Punto de Fluidez °C	D97	-39
Punto de Inflamación °C	D93	208
Cenizas, sulfatadas, % masa	D874	0.74

## Presentaciones



Desempeño garantizado  
por CAMAR OIL S.A.S



Carrera 78g# 16-10  
Zona Inter Industrial  
Visión Colombia

601 925 8576  
300 511 6515

[www.camaroil.com](http://www.camaroil.com)  
[camaroilplastic@gmail.com](mailto:camaroilplastic@gmail.com)